



4 точки впрыска в одну линию - 1+1 нагреватели - 1+1 термопары
 TH = армированный трубчатый нагреватель 6х6 мм.
 TJ = термопара тип J

B = Мин. 10 мм.(переменный размер в зависимости от высоты головки форсунки)
 Примечания: центры для головки форсунки диаметром Ø26

Код	LT	X3	X1 min	X max	N	TJ	N	TH	ØC
CCLDL1DQT04019	190	93	>=38	<=114	2	SF151551000J	2	REQ40604500750	5-6-7-8-9-10
CCLDL1DQT04024	240	118	>=38	<=164	2	SF151551000J	2	REQ40605500900	5-6-7-8-9-10
CCLDL1DQT04029	290	143	>=38	<=214	2	SF151551000J	2	REQ40606501100	5-6-7-8-9-10
CCLDL1DQT04034	340	168	>=38	<=264	2	SF151551000J	2	REQ40607501300	5-6-7-8-9-10
CCLDL1DQT04039	390	193	>=38	<=314	2	SF151551000J	2	REQ40608501450	5-6-7-8-9-10
CCLDL1DQT04044	440	218	>=38	<=364	2	SF151551000J	2	REQ40609501650	5-6-7-8-9-10
CCLDL1DQT04049	490	243	>=38	<=414	2	SF151551000J	2	REQ40610501850	5-6-7-8-9-10