



2 точки впрыска в одну линию - 2+2 нагреватели - 2+2 термодатчики
 TH = армированный трубчатый нагреватель 6х6 мм.
 TJ = термодатчик тип J

B = Мин. 10 мм.(переменный размер в зависимости от высоты головки форсунки)
 Примечания: X расстояния рассчитаны для головки форсунки Ø35

Код	LT	X3	X min	X max	N	TJ	N	TH	ØC
CCLDR2DQT02040	400	198	>=90	<=324	4	SF151551000J	4	REQ40604500750	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDR2DQT02050	500	248	>324	<=424	4	SF151551000J	4	REQ40605500900	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDR2DQT02060	600	298	>424	<=524	4	SF151551000J	4	REQ40606501100	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDR2DQT02070	700	348	>524	<=624	4	SF151551000J	4	REQ40607501300	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDR2DQT02080	800	398	>624	<=724	4	SF151551000J	4	REQ40608501450	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDR2DQT02090	900	448	>724	<=824	4	SF151551000J	4	REQ40609501650	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDR2DQT02100	1000	498	>824	<=924	4	SF151551000J	4	REQ40610501850	5-6-7-8-9-10-11-12