



2 точки впрыска в одну линию с вынесенным расположением литниковой втулки -  
 1+1 нагреватели - 1+1 термопары  
 TH = армированный трубчатый нагреватель 6х6 мм.  
 TJ = термопара тип J  
 B = Мин. 10 мм.(переменный размер в зависимости от высоты головки)

Примечания: центры для головки форсунки диаметром Ø26  
 TEC = Пожалуйста, обратитесь в техподдержку  
 Y(мм.)= ●05(5÷50) ●10(51÷100) ●15(101÷150) ●20(151÷200)

Код	LT	X3	X min	X max	N	TJ	N	TH	ØC
CCLF1AQT02020 Y	200	TEC	>=27	<=124	2	SF151551000J	2	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF1AQT02025 Y	250	TEC	>124	<=174	2	SF151551000J	2	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF1AQT02030 Y	300	TEC	>174	<=224	2	SF151551000J	2	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF1AQT02035 Y	350	TEC	>224	<=274	2	SF151551000J	2	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF1AQT02040 Y	400	TEC	>274	<=324	2	SF151551000J	2	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10