



2 точки впрыска в одну линию с вынесенным расположением литниковой втулки - 2+2 нагреватели - 2+2 термопары
 TH = армированный трубчатый нагреватель 6х6 мм.
 TJ = термопара тип J
 B = Мин. 10 мм. (переменный размер в зависимости от высоты головки)

Примечания: центры для головки форсунки диаметром Ø26
 TEC = Пожалуйста, обратитесь в техподдержку
 Y(мм.)= ●05(5÷50) ●10(51÷100) ●15(101÷150) ●20(151÷200) ●25(201÷250)
 ●30(251÷300) ●35(301÷350)

Код	LT	X3	X min	X max	N	TJ	N	TH	ØC
CCLF2DQT02020 Y	200	TEC	>=27	<=124	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02025 Y	250	TEC	>124	<=174	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02030 Y	300	TEC	>174	<=224	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02035 Y	350	TEC	>224	<=274	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02040 Y	400	TEC	>274	<=324	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02045 Y	450	TEC	>324	<=374	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02050 Y	500	TEC	>374	<=424	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02055 Y	550	TEC	>424	<=474	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02060 Y	600	TEC	>474	<=524	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02065 Y	650	TEC	>524	<=574	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02070 Y	700	TEC	>574	<=624	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02075 Y	750	TEC	>624	<=674	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10
CCLF2DQT02080 Y	800	TEC	>674	<=724	4	SF151551000J	4	REQ406(SV-W)	5-6-7-8-9-10