

Химические средства для защиты и смазки литевых пресс-форм и штампов

Защитный спрей для пресс-форм



Образует эффективную защитную пленку от ржавчины на всех металлических деталях. Быстро высыхает. Создает долговременный сухой защитный слой. На поверхности металла образуется белая защитная пленка.

Область использования: транспортировка и хранение пресс-форм.

Артикул	Цена с НДС, руб	Объем, мл	Аналог
W150170	920	400	C100

Разделитель силиконовый



Обладает отличными свойствами для отделения изделий от формообразующих.

Не содержит хлорфторуглеродов (ХФУ) или гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ).

Термостойкость: 250 °C.

KA 2000: На основе силикона

KA 1000: На силиконовой основе, безмасляный и негорючий.

Артикул	Цена с НДС, руб	Объем, мл	Аналог
KA2000	600	400	C155
KA1000	6500	400	

Специальное высокоэффективное масло MoS2



Обеспечивает бесперебойную работу в аварийных ситуациях. Применяется в основном для осевых направляющих, работающих под высоким давлением с одинаковыми допусками, например, штампы, комплекты пуансонов и т.д. Добавление молибдена значительно снижает трение.

Артикул	Цена с НДС, руб	Объем, мл	Аналог
W160109	1600	400	C160

Универсальная смазка (аэрозоль)



Применяется для смазки при тяжелых режимах эксплуатации. Не содержат твердых частиц и выдерживает высокое давление. Смазывающая пленка не нарушается даже в чрезвычайных условиях, значительно продлевая интервал смазывания. Применяются для всех подвижных элементов литевых пресс-форм для литья металлов и пластмасс, а также штампов, например, толкатели, оси с большим шагом резьбы и т.д. Температурная стойкость до +180°C.

Артикул	Цена с НДС, руб	Объем, мл	Аналог
W160114	800	500	C167

Защитный восковой спрей



Он защищает все виды сталей, узлы машин и оборудование от коррозии. Создает тонкий слой воска на поверхности, предотвращая контакт металлической поверхности с воздухом. Он устойчив к воздействию воды и соленых водяных паров.

Область использования: Обеспечивает защиту от коррозии при длительной транспортировке пресс-форм, особенно при транспортировке на морских судах. Он также подходит для длительного хранения пресс-форм.

Артикул	Цена с НДС, руб	Объем, мл	Аналог
W160106	950	400	C106

Бессиликоновый разделитель



Обеспечивает легкое отделение отливаемых изделий.

Перед использованием хорошо встряхните и распылите тонким слоем на расстоянии 25-30 см от поверхности.

Термостойкость: 200 °C

Артикул	Цена с НДС, руб	Объем, мл	Аналог
W150154	800	400	C150

Спрей очиститель



Не оставляя следов, удаляет грязь, масло и полимеры со всех металлов. Превосходно очищает все загрязнения и химические вещества на поверхностях.

Область использования:

- Полировка пресс-форм;
- Очистка пресс-форм;
- Металлические детали оборудования.

Артикул	Цена с НДС, руб	Объем, мл	Аналог
W170104	550	400	C120

Керамическая смазка с защитой от заедания



Это монтажная паста без содержания металла и графита. Она изготовлена из керамики с использованием передовых технологий и смазочных материалов. Обеспечивает высокую эффективность на деталях, устойчива к высоким температурам. Рабочий диапазон температур от -20 до 1500 °C, давление 220 Н/мм².

Область использования: Используется на всех компонентах пресс-форм, работающих при высокой температуре, металлических литевых формах и штампах.

Артикул	Цена с НДС, руб	Объем	Аналог
W160200	4350	400 мл	
W150200	1200	1 кг	