



2 точки впрыска в одну линию - 1+1 нагреватели - 1+1 термопары  
 TH = армированный трубчатый нагреватель 6x6 мм.  
 TJ = термопара тип J

B = Мин. 10 мм.(переменный размер в зависимости от высоты головки форсунки)  
 Примечания: центры для головки форсунки диаметром Ø26

Код	LT	X3	X min	X max	N	TJ	N	TH	ØС
CCLDL1DQT02015	150	73	>=38	<=74	2	SF151551000J	2	REQ40603500550	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL1DQT02019	190	93	>74	<=114	2	SF151551000J	2	REQ40604500750	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL1DQT02024	240	118	>114	<=164	2	SF151551000J	2	REQ40605500900	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL1DQT02029	290	143	>164	<=214	2	SF151551000J	2	REQ40606501100	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL1DQT02034	340	168	>214	<=264	2	SF151551000J	2	REQ40607501300	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL1DQT02039	390	193	>264	<=314	2	SF151551000J	2	REQ40608501450	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL1DQT02044	440	218	>314	<=364	2	SF151551000J	2	REQ40609501650	5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL1DQT02049	490	243	>364	<=414	2	SF151551000J	2	REQ40610501850	5-6-7-8-9-10-11-12