



2 точки впрыска в одну линию - 1+1 нагреватели - 1+1 термодатчики
 TH = армированный трубчатый нагреватель 6x6 мм.
 TJ = термодатчик тип J

B = Мин. 10 мм. (переменный размер в зависимости от высоты головки форсунки)
 Примечания: центры для головки форсунки диаметром Ø26

| Код | LT | X3 | X min | X max | N | TJ | N | TH | ØC |
|----------------|-----|-----|-------|-------|---|--------------|---|----------------|--------------------|
| CCLDR1DQT02015 | 150 | 73 | >=38 | <=74 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ40603500550 | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02019 | 190 | 93 | >74 | <=114 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ40604500750 | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02024 | 240 | 118 | >114 | <=164 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ40605500900 | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02029 | 290 | 143 | >164 | <=214 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ40606501100 | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02034 | 340 | 168 | >214 | <=264 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ40607501300 | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02039 | 390 | 193 | >264 | <=314 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ40608501450 | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02044 | 440 | 218 | >314 | <=364 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ40609501650 | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02049 | 490 | 243 | >364 | <=414 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ40610501850 | 5-6-7-8-9-10-11-12 |