



2 точки впрыска в одну линию - 2+2 нагреватели - 2+2 термодатчики
 TH = армированный трубчатый нагреватель 6x6 мм.
 TJ = термодатчик тип J

B = Мин. 10 мм.(переменный размер в зависимости от высоты головки форсунки)
 Примечания: центры для головки форсунки диаметром Ø35

Код	LT	X3	X1 min	X max	N	TJ	N	TH	ØC
CCLDR2DQT04040	400	198	>=90	<=324	4	SF151551000J	4	REQ40604500750	5-6-7-8-9-10
CCLDR2DQT04050	500	248	>=90	<=424	4	SF151551000J	4	REQ40605500900	5-6-7-8-9-10
CCLDR2DQT04060	600	298	>=90	<=524	4	SF151551000J	4	REQ40606501100	5-6-7-8-9-10
CCLDR2DQT04070	700	348	>=90	<=624	4	SF151551000J	4	REQ40607501300	5-6-7-8-9-10
CCLDR2DQT04080	800	398	>=90	<=724	4	SF151551000J	4	REQ40608501450	5-6-7-8-9-10
CCLDR2DQT04090	900	448	>=90	<=824	4	SF151551000J	4	REQ40609501650	5-6-7-8-9-10
CCLDR2DQT04100	1000	498	>=90	<=924	4	SF151551000J	4	REQ40610501850	5-6-7-8-9-10