



8 точек впрыска в одну линию - 2+2 нагреватели - 2+2 термодатчики  
 TH = армированный трубчатый нагреватель 6х6 мм.  
 TJ = термодатчик тип J

B = Мин. 10 мм.(переменный размер в зависимости от высоты головки форсунки)  
 Примечания: центры для головки форсунки диаметром Ø35

Код	LT	X3	X1	X max	N	TJ	N	TH	ØC
CCLDR2DQT08040	400	198	>=90	<=324	4	SF151551000J	4	REQ40604500750	5-6-7-8
CCLDR2DQT08050	500	248	>=90	<=424	4	SF151551000J	4	REQ40605500900	5-6-7-8
CCLDR2DQT08060	600	298	>=90	<=524	4	SF151551000J	4	REQ40606501100	5-6-7-8
CCLDR2DQT08070	700	348	>=90	<=624	4	SF151551000J	4	REQ40607501300	5-6-7-8
CCLDR2DQT08080	800	398	>=90	<=724	4	SF151551000J	4	REQ40608501450	5-6-7-8
CCLDR2DQT08090	900	448	>=90	<=824	4	SF151551000J	4	REQ40609501650	5-6-7-8
CCLDR2DQT08100	1000	498	>=90	<=924	4	SF151551000J	4	REQ40610501850	5-6-7-8