



8 точек впрыска в две линии - 2+2 нагреватели - 2+2 термодатчики
 TH = армированный трубчатый нагреватель 6x6 мм.
 TJ = термодатчик тип J
 B = Мин. 10 мм.(переменный размер в зависимости от высоты головки форсунки)

L стандартный = 66 мм.
 Примечания: центры для головки форсунки диаметром Ø26
 TEC = Пожалуйста, обратитесь в техподдержку

| Код | ØC | X3 | X min | Y min | N | TJ | N | TH | X * Y min ÷ max |
|---------------|-------|-----|-------|-------|---|--------------|---|--------------|-------------------|
| CCLH2AQT08012 | 5 ÷ 8 | TEC | 81 | 98 | 4 | SF151551000J | 4 | REQ406(SV-W) | ÷ 12.769 |
| CCLH2AQT08022 | 5 ÷ 8 | TEC | 81 | 98 | 4 | SF151551000J | 4 | REQ406(SV-W) | 12.770 ÷ 21.904 |
| CCLH2AQT08033 | 5 ÷ 8 | TEC | 81 | 98 | 4 | SF151551000J | 4 | REQ406(SV-W) | 21.905 ÷ 33.856 |
| CCLH2AQT08047 | 5 ÷ 8 | TEC | 81 | 98 | 4 | SF151551000J | 4 | REQ406(SV-W) | 33.857 ÷ 47.961 |
| CCLH2AQT08064 | 5 ÷ 8 | TEC | 81 | 98 | 4 | SF151551000J | 4 | REQ406(SV-W) | 47.962 ÷ 64.516 |
| CCLH2AQT08083 | 5 ÷ 8 | TEC | 81 | 98 | 4 | SF151551000J | 4 | REQ406(SV-W) | 64.517 ÷ 83.640 |
| CCLH2AQT08105 | 5 ÷ 8 | TEC | 81 | 98 | 4 | SF151551000J | 4 | REQ406(SV-W) | 83.640 ÷ 105.625 |
| CCLH2AQT08129 | 5 ÷ 8 | TEC | 81 | 98 | 4 | SF151551000J | 4 | REQ406(SV-W) | 105.626 ÷ 129.600 |
| CCLH2AQT08156 | 5 ÷ 8 | TEC | 81 | 98 | 4 | SF151551000J | 4 | REQ406(SV-W) | 129.601 ÷ 156.025 |
| CCLH2AQT08202 | 5 ÷ 8 | TEC | 81 | 98 | 4 | SF151551000J | 4 | REQ406(SV-W) | 156.026 ÷ 202.500 |