



4 точки впрыска в две линии -1+1нагреватели - 1+1 термопары
 TH = армированный трубчатый нагреватель 6x6 мм.
 TJ = термопара тип J
 B = Мин. 10 мм. (переменный размер в зависимости от высоты головки форсунки)

L стандартный = 66 мм.
 Примечания: центры для головки форсунки диаметром Ø26
 TEC = Пожалуйста, обратитесь в техподдержку

| Код | ØC | X3 | X,Y min | X,Y max | N | TJ | N | TH | X * Y min ÷ max |
|---------------|--------|-----|---------|---------|---|--------------|---|--------------|-----------------|
| CCXS1DQT04004 | 5 ÷ 13 | TEC | >=27 | <=68 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ406(SV-W) | ÷ 4.624 |
| CCXS1DQT04007 | 5 ÷ 13 | TEC | >68 | <=85 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ406(SV-W) | 4.625 ÷ 7.225 |
| CCXS1DQT04012 | 5 ÷ 13 | TEC | >85 | <=113 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ406(SV-W) | 7.226 ÷ 12.769 |
| CCXS1DQT04022 | 5 ÷ 13 | TEC | >113 | <=148 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ406(SV-W) | 12.770 ÷ 21.904 |
| CCXS1DQT04033 | 5 ÷ 13 | TEC | >148 | <=184 | 2 | SF151551000J | 2 | REQ406(SV-W) | 21.905 ÷ 33.856 |