

661 СЕРИЯ





Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
 -20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
 0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Проток / Flow Capacity
 NW 20 (Ø 1")

Стандартная версия / Standard Version
 Латунь / Brass
 Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material
 Корпус муфты / Coupler Body : Никелированная латунь
 Brass Nickel Plated

Втулка / Sleeve : Никелированная латунь
 Brass Chrome Plated

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : AISI 301
 Нержавеющая сталь
 Stainless Steel

Фиксирующее кольцо / Locking Ring : AISI 301
 Нержавеющая сталь
 Stainless Steel

Шарики / Balls : AISI 301
 Нержавеющая сталь
 Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
 Ниппель / Plug : Никелированная латунь
 Brass Chrome Plated

Опции / Options

Никелирование / Nickel Plated
 Прокладки из Витона / Viton Seal

Область применения:

- В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
- На скрубберах высокого давления
- В системах очистки и мойки машин
- На всех наружных водопроводных и воздушных соединениях в автомастерских и гаражах
- Другие отрасли промышленности
- Во всех видах сантехники
- В прачечных
- Для соединения садовых шлангов


Using Area

- In all kinds of plumbing
- On laundry an private house holds machines.
- On garden hoses connections.
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injektion molds.
- On cleaning and washing systems of machines.
- On high pressure scrubbers.
- On all outdoor(garage,workshop) water connections.
- All industries.




661 СЕРИЯ

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




→←←←	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
661 DG 33	BSP 1"	42	40	40

Адаптер с внешней резьбой / Male Thread Adapter




→←←←	d1	d	L
Артикул Order No			
661 HA 25	25	1"	44
661 HA 19	19	1"	44

Ниппель под шланг / Hose Plugs




→←←←	d	d1	L
Артикул Order No			
661 HR 19	19	30	64
661 HR 25	25	35	64

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug




→←←←	d	L	SW
Артикул Order No			
661 ER 33	BSP 1"	40	36

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug (Hex)




→←←←	d	d1	L
Артикул Order No			
661 TER 33	BSP 1"	35	41

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug



→←←←	d	L	SW
Артикул Order No			
661 DR 33	BSP 1"	40	36

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug (Hex)



→←←←	d	d1	L
Артикул Order No			
661 TDR 33	BSP 1"	35	40