

# ШЛАНГИ HOSE





### Технические характеристики

**Диапазон температур**  
-20°C +90°C

### Особенности

- Шланг SBR армирован полиэстеровой вставкой, устойчив к изгибам. Для холодной и горячей воды
- Нет необходимости использовать хомуты в случае использования штуцеров и ниппелей с безхомутовым соединением push-to-lock

### Область применения:

- Для охлаждения оборудования при производстве изделий из пластмасс (термопластавтоматы, пресс-формы, экструдеры, экструзионно-выдувные машины)
- В других областях промышленности где необходимо подключение воды или воздуха

| Артикул<br>Order No | Внутрен. диаметр |      | Внешний диаметр<br>Outside Dia. | Рабочее давление<br>Working Pressure | Давление разрыва<br>Bursting Pressure | Длина<br>Length | Цвет<br>Color |
|---------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
|                     | мм               | дюйм |                                 |                                      |                                       |                 |               |
| FLEX 10-B           | 9.5              | 3/8" | 15.4                            | 28 бар                               | 60 бар                                | 20 м            | Синий - Blue  |
| FLEX 10-R           | 9.5              | 3/8" | 15.4                            | 28 бар                               | 60 бар                                | 20 м            | Красный - Red |
| FLEX 13-B           | 12.5             | 1/2" | 18.5                            | 28 бар                               | 60 бар                                | 20 м            | Синий - Blue  |
| FLEX 13-R           | 12.5             | 1/2" | 18.5                            | 28 бар                               | 60 бар                                | 20 м            | Красный - Red |



- Отрежьте шланг необходимой длины. Чтобы торец шланга был ровным и под правильным углом используйте специальный шлангорез или острый нож
- In order to keep the hose in the correct angle cut it with a sharp knife or hose cutter.



- Вставьте ниппель в шланг. Если необходимо используйте смазку (5% жидкого мыла и 95% воды)
- Put the nipple inside the tube.



- Надавите и наденьте шланг на ниппель до желтого упора
- Put the nipple inside the tube and push it to the yellow stop.

Может монтироваться без хомутов со всеми типами самофиксирующийся ниппелей и муфт, например, 600.08-590-509