



Шлифовальные камни

PT 470 ...

Характеристики:

- Общая длина = 150 мм
- Абразив: оксид алюминия
- Цвет: белый
- Средняя твердость, камень с особой обработкой для шлифования алюминия.
- Быстрое удаление материала достигается благодаря высокой эффективности абразива.
- При этом на поверхности не остается царапин и прочих повреждений.
- Рекомендуется использовать шлифовальное и полировальное масло



Артикул	Зерно					Размеры, мм	
	150	220	320	400	600		
PT4700306						3 x 6	12
PT4700313						3 x 13	
PT4700606						6 x 6	
PT4700613						6 x 13	

Шлифовальные камни

PT 550 ...

Характеристики:

- Общая длина = 150 мм
- Абразив: оксид алюминия
- Цвет: темно-коричневый
- Специальный камень для зачистки поверхности после электроэрозионной обработки (EDM).
- Высокая шлифующая способность обеспечивает быстрое удаление материала.
- Подходит для работы вручную, при помощи опилового станка и, в частности, с применением ультразвуковых полировальных устройств.
- Рекомендуется использовать безмасляную смазку.



Артикул	Зерно									Размеры, мм	
	100	120	150	180	220	280	320	400	600		
PT5500303										3 x 3	12
PT5500306										3 x 6	
PT5500313										3 x 13	
PT5500606										6 x 6	
PT5500613										6 x 13	
PT5501010										10 x 10	

• upon request



Информация

Шлифовальные камни

Артикул	Материал					Применение			Износ		
	инструментальная сталь	Алюминий	Цветной металл	Высококач. инструментальная сталь	Обработка на электроэрозионном станке	0 = Чистовая обработка	5 = Предварительная обработка	Высокоглянцевая полировка	0 = Медленно	5 = Быстро	
PT 250						2-5			3		
PT 450						1-3			3		
PT 470						1-5			4		
PT 550						2-5			2		
PT 600						2-5			3		
PT 650						0-5			4		
PT 700						3-5			3		
PT 750						0-5			1		
PT 850						0-5			4		
PT 880						0-5			3		
PT 900						0			5		

• upon request

Во избежание образования наслоений и трещин рекомендуется всегда использовать подходящую смазочно-охлаждающую жидкость (BL 10/WK 35), если работа ведется полировальными брусками с зерном размера (320), 400, 600 или 900. Таким образом исключается засаливание связующего вещества и гарантируется постоянная абразивность шлифующего зерна.



Шлифовальные камни

Информация

	Съем припуска		Связующая твердость		Способ			Применение		Обработанный			
	0 = Медленно	5 = Быстро	0 = Мягкий	5 = Твердый	Вручную	Опловочный ручной инструмент	Ультразвук	Сухой	Влажный	Склеенный смолой	Масло	Спец.	Сера
	4	3											
	4	3											
	4	3											
	4	4											
	4	3											
	5	2											
	4	3											
	4	5											
	5	2											
	4	3											
	1	0											

• upon request

Во избежание образования наслоений и трещин рекомендуется всегда использовать подходящую смазочно-охлаждающую жидкость (BL 10/WK 35), если работа ведется полировальными брусками с зерном размера (320), 400, 600 или 900. Таким образом исключается засаливание связующего вещества и гарантируется постоянная абразивность шлифующего зерна.