Станок со встроенным микромотором (соединитель Diprofil)

FXP - FXM

Артикул	Резцедержатель
FXP	Ø 3,5 мм
FXM	Ø 6,4 мм

Привод:	модели FXP и FXM оснащены встроенным микромотором, который подключается к и приводится в действие устройством DIPROFIL DPU-3, TPU-20 или аналогичными блоками питания.
Скорость (макс.):	7000 об/мин.
Скорость (рекомендуемая):	5 000 – 7000 об/мин. (в зависимости от веса используемого инструмента).
Длина хода:	0 – 6 мм (рекомендуется 0,5 – 4 мм) ВНИМАНИЕ! При длине хода свыше 4 мм рекомендуется не превышать скорость в 5 000 об/мин.
Вес:	FXP: 960 г FXM: 980 г
Уровень шума:	не выше 75 dB A при 7000 об/мин.
Уровень вибрации:	Не выше 2,5 м/с^2 при эксплуатации станка согласно инструкции.

Подробная информация об уровнях вибрации при использовании определенных инструментов при разных скоростях и длине хода, см.
инструкцию по эксплуатации. Частота вибраций, воздействующих на руку/кисть, соответствует ISO 28927-8.

4

DIPROFIL® and Di-Pro® are registered trademarks of Diamantprodukter AB.

FPP/R - FPM/R

Привод с микромотором - встроенный микромотор

Артикул	Резцедержатель
FPP/R	Ø 3,5 мм
FPM/R	Ø 6,4 мм

Оригинальный опиловочный станок Diprofil для привода с микромотором может оснащаться двумя видами держателей инструмента: стандартный Ø 3,5 мм (FPP/R) или усиленный Ø 6,4 мм(FPM/R).
В них встроен микромоторр, который соединен с и управляется модулями DIPROFIL DPU-3, TPU-20 или аналогичными DME/EOC (например, Grande,...).
Для удобства каждая модель имеет эргономичную резиновую рукоятку.
Предлагаются также станки с присоединением Eneska 3-1 (FPM/ERJ, FPP/ERJ).

Технические данные

Длина хода:	0-6 мм (рекомендуется 0,5-3мм)
Скорость:	макс. 8.000 об/мин. (7000 об/мин. при 32V) рекомендуется: 5 000 - 7000 об/мин.
Вес:	800 - 830 г
Шум:	< 70 dB(A) при 7000 об/мин.
Вибрация:	со стандартным держателем (Ø 3,5 мм) 3-10 м/с^2 с усиленным держателем (Ø 6,4 мм) 4-12 м/с^2.

Частота вибраций, воздействующих на руку/ кисть, соответствует ISO 28927-8. Подробная информация представлена на схеме и в соответствующем руководстве по эксплуатации.

DIPROFIL® and Di-Pro® are registered trademarks of Diamantprodukter AB.