



— SCHL 1430 ... —

Закрепленные наконечники (темно-красные)



Характеристики:

- Материал: EKD, пропитка смолой
- V_{max} 55 000 об/мин
- Применение: прошедшие термообработку, высоколегированные и жаростойкие марки стали

Артикул	Ø головки	Длина головки	Ø хвостовика	Хвостовик I		Форма
SCHL 1430 2 5	2	5	3	30	20	
SCHL 1430 3 6	3	6	3	30	20	
SCHL 1430 4 8	4	8	3	30	20	
SCHL 1430 5 10	5	10	3	30	20	
SCHL 1430 6 10	6	10	3	30	20	
SCHL 1430 8 10	8	10	3	30	20	
SCHL 1430 10 10	10	10	3	30	20	
SCHL 1430 10 13	10	13	3	30	20	

— SCHL 1440 ... —

Закрепленные наконечники (зеленые)



Характеристики:

- Материал: SiC
- V_{max} 55 000 об/мин
- Применение: твердые сплавы, высоколегированная сталь, стекло, керамика, отбеленный чугун

Артикул	Ø головки	Длина головки	Ø хвостовика	Хвостовик I		Форма
SCHL 1440 3 6	3	6	3	30	20	
SCHL 1440 4 8	4	8	3	30	20	
SCHL 1440 5 10	5	10	3	30	20	
SCHL 1440 6 10	6	10	3	30	20	
SCHL 1440 8 10	8	10	3	30	20	
SCHL 1440 10 10	10	10	3	30	20	

• upon request