




SSH ...

Держатель керамических брусков



Характеристики:

- Материал: Пластик

Артикул	для керамических брусков		
	Высота	Ширина	Длина
SSH 1	0,8 - 3,0	1	150
SSH 2	0,8 - 3,0	2	150
SSH 4	0,8 - 3,0	4	150
SSH 6	0,8 - 3,0	6	150
SSH 10	0,8 - 3,0	10	150
SSH 20	Набор: SSH 4, SSH 6, SSH 10		

Информация

Алмазные камни из керамоволокна

Применение

Алмазные камни из керамоволокна SDS применяются для обработки поверхности форм. Они также отлично подходят для шлифования и полирования легированной и нелегированной инструментальной стали различных сплавов, меди, алюминия, кремния, магнитных материалов, камней, пластмасс и т.д.

Форма

Бруски SDS имеют круглое или прямоугольное сечение.
Длины: 50 мм, 100 мм

Материал

Бруски SDS изготавливаются из нового композитного материала, состоящего из длинных керамических волокон и термоотверждающейся смолы. Алмазная крошка вплавлена слоями в эпоксидную смолу.

Преимущества


- отличные шлифующие свойства
- длительный срок службы
- высокая стабильность
- практически не ломаются (гибкие)
- оставляют равномерно отшлифованную поверхность
- легко профилируются

• upon request



Алмазные камни из керамоволокна

SDS ...



Артикул	Зерно	Форма	a x b	l
SDS 142	200	l плоский	1,0 x 4	100
SDS 144	400	l плоский	1,0 x 4	100
SDS 146	600	l плоский	1,0 x 4	100
SDS 162	200	l плоский	1,0 x 6	100
SDS 164	400	l плоский	1,0 x 6	100
SDS 166	600	l плоский	1,0 x 6	100
SDS 112	200	l плоский	1,0 x 10	100
SDS 114	400	l плоский	1,0 x 10	100
SDS 116	600	l плоский	1,0 x 10	100
			Ø	
SDS 32 A	200	l круглый	3,0	50
SDS 34 A	400	l круглый	3,0	50
SDS 36 A	600	l круглый	3,0	50
SDS 32 B	200	l круглый	3,0	100
SDS 34 B	400	l круглый	3,0	100
SDS 36 B	600	l круглый	3,0	100

5

Инструмент для снятия заусенцев

WF ...

Характеристики:

- Безопасное снятие заусенцев с твердых пластмасс, цветных металлов и формованной стали.
- Керамическое лезвие



WF 620



WF 1540

Артикул
WF620
WF1540

• upon request